

Série Storm D5

N&N

LARGEUR DE LA BENNE

60 po – 72 po – 82 po

LONGUEUR DE LA BENNE

10 pi – 12 pi – 14 pi

CONFIGURATION DES ESSIEUX

1 x 5 200 lb – 2 x 3 500 lb – 2 x 5 200 lb – 2 x 7 000 lb

CAPACITÉ DE CHARGE

2 800 lb – 11 190 lb



STOD5-612G205

CARACTÉRISTIQUES
(STANDARD)

1	Cylindre télescopique (3 sections) - 7 tonnes (modèle 10 pi ou 12 pi) et de 12 tonnes (modèle 14 pi)	8	Éclairage DEL tout autour
2	Coffre en aluminium Chargeur intelligent N&N (15 A) Batterie à cycle profond 12 V	9	Essieux galvanisés avec freins électriques Pneus radiaux sur jantes galvanisées Suspension à lames à glissière
3	Attelage ajustable 2 5/16 po (5 positions)	10	Ailes en acier strié galvanisée de 14 ga
4	Câblage flexible basse température (Voltflex - fabriqué au Canada)	11	Benne en acier galvanisé de 11 ga 4 anneaux en D soudés (5/8 po)
5	Vérin N&N à pied extensible de 7 000 lb Revêtement en zinc	12	Porte arrière à double action (ouverture latérale et fonction épandeur)
6	Châssis en tube 2 x 5 x 3/16 po Traverses du plancher espacées de 16 po Châssis entièrement soudé	13	Support de madrier de chaque côté
7	Marchepied découpé au laser (côté conducteur)	14	Toile et rouleau avec couvercle en tôle striée en aluminium

OPTIONS DE MODÈLE
(AJOUTS OU COMBINAISONS)



SÉRIE G
Unité hydraulique à essence



SÉRIE H
Vérin hydraulique avant de 12 000 lb



SÉRIE L (porte combo)
Modèle 72 po (8 500 lb) et 82 po (10 500 lb), essieu surbaissé de 4 po et pieds stabilisateurs arrière de 36 po inclus

Dévidoir en aluminium
à ressortPieds stabilisateurs arrière
de 36 poTélécommande sans fil
pour l'unité hydrauliqueRampes galvanisées de 15 po x 72 po – Capacité de
10 000 lb – Rangement intégré dans le châssis arrière

Support de roue de secours (boulonné)

MODÈLE	5 pi x 10 pi	6 pi x 10 pi	6 pi x 12 pi	7 pi x 12 pi	7 pi x 14 pi
Largeur totale	80 po / 208 cm	94 po / 239 cm	94 po / 239 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur totale	180 po / 457 cm	180 po / 457 cm	205 po / 521 cm	205 po / 521 cm	228 po / 579 cm
Largeur utilisable	60 po / 152 cm	72 po / 183 cm	72 po / 183 cm	82 po / 208 cm	82 po / 208 cm
Longueur utilisable	120 po / 305 cm	120 po / 305 cm	145 po / 368 cm	145 po / 368 cm	168 po / 427 cm
Hauteur du plateau ou plancher (porte-rampe combo)	26,5 po / 67 cm	26,5 po / 67 cm	26,5 po / 67 cm	26,5 po / 67 cm	26,5 po / 67 cm
Épaisseur du plancher	11 ga / 3,13 mm	11 ga / 3,13 mm	11 ga / 3,13 mm	11 ga / 3,13 mm	11 ga / 3,13 mm
Hauteur de la benne (avant)	28 po / 71 cm	28 po / 71 cm	28 po / 71 cm	28 po / 71 cm	28 po / 71 cm
Hauteur de la benne (côtés)	18 po / 46 cm	18 po / 46 cm	18 po / 46 cm	18 po / 46 cm	18 po / 46 cm
Hauteur de la benne (arrière)	32 po / 81 cm	32 po / 81 cm	32 po / 81 cm	32 po / 81 cm	32 po / 81 cm

1 ESSIEU DE 5 200 lb (2 359 kg)		STOD5-510G105
Poids de la remorque	2 400 lb / 1 089 kg	
Capacité de charge	2 800 lb / 1 270 kg	
Taille des pneus	225/75R15 8 plis	
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	5 200 lb / 2 359 kg	

2 ESSIEUX DE 3 500 lb (1 588 kg)		STOD5-510G235
Poids de la remorque	2 600 lb / 1 179 kg	
Capacité de charge	4 400 lb / 1 996 kg	
Taille des pneus	205/75R14 6 plis	
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	7 000 lb / 3 175 kg	

2 ESSIEUX DE 5 200 lb (2 359 kg)	STOD5-510G205	STOD5-610G205	STOD5-612G205	STOD5-712G205
Poids de la remorque	2 600 lb / 1 179 kg	2 900 lb / 1 315 kg	3 100 lb / 1 406 kg	3 350 lb / 1 520 kg
Capacité de charge	7 300 lb / 3 311 kg	7 000 lb / 3 175 kg	6 800 lb / 3 084 kg	6 550 lb / 2 971 kg
Taille des pneus	225/75R15 8 plis	225/75R15 8 plis	225/75R15 8 plis	225/75R15 8 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	9 900 lb / 4 491 kg	9 900 lb / 4 491 kg	9 900 lb / 4 491 kg	9 900 lb / 4 491 kg

2 ESSIEUX DE 7 000 lb (3 175 kg)		STOD5-714G207
Poids de la remorque		3 810 lb / 1 728 kg
Capacité de charge		11 190 lb / 5 076 kg
Taille des pneus		235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)		15 000 lb / 6 804 kg