

Série Iron C8



LARGEUR DU PLANCHER
82 po

LONGUEUR DU PLANCHER
20 pi – 22 pi – 24 pi

CONFIGURATION DES ESSIEUX
3 x 7 000 lb – 2 x 8 000 lb

CAPACITÉ DE CHARGE
12 800 lb – 16 600 lb



IROC8-724G307

montrée avec support de roue de secours (en option)

CARACTÉRISTIQUES (STANDARD)

1	Châssis en C 8 po Traverses du plancher espacées de 16 po Châssis entièrement soudé	7	Pochettes sur les côtés avec rail d'attache
2	Câblage flexible basse température (Voltflex - fabriqué au Canada)	8	Essieux galvanisés avec freins électriques Pneus radiaux sur jantes galvanisées Suspension à lames à glissière
3	Attelage ajustable 2 5/16 po (5 positions)	9	Rampes debout 24 po x 60 po Capacité 16 000 lb Assistées par ressorts Pied de soutien ajustable sur les rampes
4	Vérin N&N 12 000 lb Revêtement en zinc Retour assisté par ressort	10	Ailes en acier striée galvanisée de 14 ga
5	6 anneaux en D soudés (5/8 po)	11	Plancher en pruche 2 po x 8 po Descente de 2 pi en acier strié galvanisé
6	Éclairage DEL tout autour	12	Coffre en aluminium 11 po x 11 po x 46 po

OPTIONS DE MODÈLE (AJOUTS OU COMBINAISONS)



SÉRIE E
Frein électro-hydraulique



SÉRIE H
Vérin hydraulique avant



SÉRIE W
Plaque de treuil soudée



Rampes grillagées divisées avec ressorts (capacité 8 500 lb)



Support de roue de secours (boulonné)

MODÈLE	7 pi x 20 pi	7 pi x 22 pi	7 pi x 24 pi
Largeur totale	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur totale	292 po / 742 cm	316 po / 803 cm	340 po / 864 cm
Largeur utilisable	82 po / 208 cm	82 po / 208 cm	82 po / 208 cm
Longueur utilisable	240 po / 610 cm	264 po / 671 cm	288 po / 732 cm

2 ESSIEUX DE 8 000 lb (3 628 kg)	IROC8-720G208	IROC8-722G208	IROC8-724G208
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	17 600 lb / 7 983 kg	17 600 lb / 7 983 kg	17 600 lb / 7 983 kg
Poids de la remorque	4 300 lb / 1 950 kg	4 550 lb / 2 064 kg	4 800 lb / 2 177 kg
Capacité de charge	13 300 lb / 6 033 kg	13 050 lb / 5 919 kg	12 800 lb / 5 806 kg
Taille des pneus	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis
Hauteur de la plateforme	27 po / 68,5 cm	27 po / 68,5 cm	27 po / 68,5 cm

3 ESSIEUX DE 7 000 lb (3 175 kg)	IROC8-720G307	IROC8-722G307	IROC8-724G307
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	21 000 lb / 9 525 kg	21 000 lb / 9 525 kg	21 000 lb / 9 525 kg
Poids de la remorque	4 400 lb / 1 996 kg	4 650 lb / 2 109 kg	4 900 lb / 2 223 kg
Capacité de charge	16 600 lb / 7 530 kg	16 350 lb / 7 416 kg	16 100 lb / 7 303 kg
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Hauteur de la plateforme	26 po / 66 cm	26 po / 66 cm	26 po / 66 cm