

# Série Sequoia C4

**N&N****LARGEUR DU PLANCHER**

82 po

**LONGUEUR DU PLANCHER**

12 pi – 14 pi – 16 pi – 18 pi

**CONFIGURATION DES ESSIEUX**

2 x 3 500 lb

**CAPACITÉ DE CHARGE**

4 900 lb – 5 500 lb

**SEKC4-718G235**

À VENIR

**CARACTÉRISTIQUES**  
(STANDARD)

- |          |   |           |   |
|----------|---|-----------|---|
| <b>1</b> | Pieds stabilisateurs arrières de 24 po  | <b>7</b>  | Attelage ajustable 2 5/16 po (5 positions)                            |
| <b>2</b> | Ailes en acier striée galvanisée de 14 ga   | <b>8</b>  | Câblage flexible basse température (Volflex - fabriqué au Canada)     |
| <b>3</b> | Essieux galvanisés avec freins électriques   Pneus radiaux sur jantes galvanisées   Suspension à lames à glissière                              | <b>9</b>  | Vérin N&N 7 000 lb   Revêtement en zinc                               |
| <b>4</b> | Châssis en C 4 po (modèle 3 500 lb)   Châssis en C 5 po (modèle 5 200 lb)   Traverses du plancher espacées de 16 po   Châssis entièrement soudé | <b>10</b> | Plancher en pruche 2 po x 8 po  |
| <b>5</b> | 6 anneaux en D soudés (5/8 po)  | <b>11</b> | Côtés ouverts de 12 po  |
| <b>6</b> | Éclairage DEL tout autour   | <b>12</b> | Rampes grillagées divisées de 48 po avec ressorts (capacité 8 500 lb) |

**OPTIONS DE MODÈLE**  
(AJOUTS OU COMBINAISONS)**SÉRIE E**  
Frein électro-hydraulique**SÉRIE H**  
Vérin hydraulique avant**SÉRIE V**  
Rampes de chargement latéral de 48 po



Support de roue de secours (boulonné)



Coffre en aluminium | 11 po x 11 po x 46 po

MODÈLE	7 pi x 12 pi	7 pi x 14 pi	7 pi x 16 pi	7 pi x 18 pi
Largeur totale	100 po / 254 cm	100 po / 254 cm	100 po / 254 cm	100 po / 254 cm
Longueur totale	202 po / 513 cm	226 po / 574 cm	250 po / 635 cm	274 po / 696 cm
Largeur utilisable	82 po / 208 cm	82 po / 208 cm	82 po / 208 cm	82 po / 208 cm
Longueur utilisable	144 po / 366 cm	168 po / 427 cm	192 po / 488 cm	216 po / 549 cm

2 ESSIEUX DE 3 500 lb (1 588 kg)	SEKC4-712G235	SEKC4-714G235	SEKC4-716G235	SEKC4-718G235
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	7 000 lb / 3 175 kg	7 000 lb / 3 175 kg	7 000 lb / 3 175 kg	7 000 lb / 3 175 kg
Poids de la remorque	1 500 lb / 680 kg	1 700 lb / 771 kg	1 900 lb / 862 kg	2 100 lb / 953 kg
Capacité de charge	5 500 lb / 2 495 kg	5 300 lb / 2 404 kg	5 100 lb / 2 313 kg	4 900 lb / 2 223 kg
Taille des pneus	205/75R14 6 plis	205/75R14 6 plis	205/75R14 6 plis	205/75R14 6 plis
Hauteur de la plateforme	23 po / 58 cm	23 po / 58 cm	23 po / 58 cm	23 po / 58 cm