

Série Sequoia C5

N&N

LARGEUR DU PLANCHER

82 po

LONGUEUR DU PLANCHER

12 pi - 14 pi - 16 pi - 18 pi - 20 pi - 22 pi - 24 pi

CONFIGURATION DES ESSIEUX

2 x 5 200 lb - 2 x 7 000 lb

CAPACITÉ DE CHARGE

7 520 lb - 12 800 lb



SEKC5-720G205

CARACTÉRISTIQUES (STANDARD)

1	Pieds stabilisateurs arrières de 24 po	7	Attelage ajustable 2 5/16 po (5 positions)
2	Ailes en acier striée galvanisée de 14 ga	8	Câblage flexible basse température (Volflex - fabriqué au Canada)
3	Essieux galvanisés avec freins électriques Pneus radiaux sur jantes galvanisées Suspension à lames à glissière	9	Vérin N&N 7 000 lb Revêtement en zinc
4	Châssis en C 4 po (modèle 3 500 lb) Châssis en C 5 po (modèle 5 200 lb) Traverses du plancher espacées de 16 po Châssis entièrement soudé	10	Plancher en pruche 2 po x 8 po
5	6 anneaux en D soudés (5/8 po)	11	Côtés ouverts de 12 po
6	Éclairage DEL tout autour	12	Rampes grillagées divisées de 48 po avec ressorts (capacité 8 500 lb)

OPTIONS DE MODÈLE (AJOUTS OU COMBINAISONS)



SÉRIE E
Frein électro-hydraulique



SÉRIE H
Vérin hydraulique avant



SÉRIE V
Rampes de chargement latéral de 48 po

À VENIR



Support de roue de secours (boulonné)



Coffre en aluminium | 11 po x 11 po x 46 po

MODÈLE	7 pi x 12 pi	7 pi x 14 pi	7 pi x 16 pi	7 pi x 18 pi	7 pi x 20 pi	7 pi x 22 pi	7 pi x 24 pi
Largeur totale	100 po / 254 cm	100 po / 254 cm	100 po / 254 cm	100 po / 254 cm	100 po / 254 cm	100 po / 254 cm	100 po / 254 cm
Longueur totale	202 po / 513 cm	226 po / 574 cm	250 po / 635 cm	274 po / 696 cm	298 po / 757 cm	298 po / 757 cm	322 po / 818 cm
Largeur utilisable	82 po / 208 cm	82 po / 208 cm	82 po / 208 cm	82 po / 208 cm	82 po / 208 cm	82 po / 208 cm	82 po / 208 cm
Longueur utilisable	144 po / 366 cm	168 po / 427 cm	192 po / 488 cm	216 po / 549 cm	240 po / 610 cm	264 po / 671 cm	288 po / 732 cm

2 ESSIEUX DE 5 200 lb (2 359 kg)	SEKC5-712G205	SEKC5-714G205	SEKC5-716G205	SEKC5-718G205	SEKC5-720G205	
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	9 820 lb / 4 454 kg	9 820 lb / 4 454 kg	9 820 lb / 4 454 kg	9 820 lb / 4 454 kg	9 820 lb / 4 454 kg	
Poids de la remorque	1 500 lb / 680 kg	1 700 lb / 771 kg	1 900 lb / 862 kg	2 100 lb / 953 kg	2 300 lb / 1 043 kg	
Capacité de charge	8 320 lb / 3 774 kg	8 120 lb / 3 683 kg	7 920 lb / 3 592 kg	7 720 lb / 3 502 kg	7 520 lb / 3 411 kg	
Taille des pneus	225/75R15 8 plis	225/75R15 8 plis	225/75R15 8 plis	225/75R15 8 plis	225/75R15 8 plis	
Hauteur de la plateforme	23 po / 58 cm	23 po / 58 cm	23 po / 58 cm	23 po / 58 cm	23 po / 58 cm	

2 ESSIEUX DE 7 000 lb (3 175 kg)	SEKC5-716G207	SEKC5-718G207	SEKC5-720G207	SEKC5-722G207	SEKC5-724G207
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	15 000 lb / 6 804 kg	15 000 lb / 6 804 kg	15 000 lb / 6 804 kg	15 000 lb / 6 804 kg	15 000 lb / 6 804 kg
Poids de la remorque	2 200 lb / 998 kg	2 400 lb / 1 089 kg	2 600 lb / 1 179 kg	2 800 lb / 1 270 kg	3 000 lb / 1 361 kg
Capacité de charge	12 800 lb / 5 806 kg	12 600 lb / 5 715 kg	12 400 lb / 5 624 kg	12 200 lb / 5 534 kg	12 000 lb / 5 443 kg
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Hauteur de la plateforme	24 po / 61 cm	24 po / 61 cm	24 po / 61 cm	24 po / 61 cm	24 po / 61 cm