

## MODÈLE 14K - BUFJR184G14K



### CARACTÉRISTIQUES

Les remorques Plateforme Buffalo Junior de N&N n'ont pas peur d'en prendre!

Elles sont robustes, performantes et sont fabriquées avec la longueur de plancher qui vous convient. Nos remorques à plateforme sont conçues pour transporter des charges importantes, dont de la machinerie agricole.

### DESCRIPTION

- Connecteur thermo-rétractable
- Coffre intégré au devant
- Fils de branchement souple à basse température (Voltflex)
- Main d'attache Fifth Wheel ou boule 2-5/16"
- Suspension à glissière 2"
- 2 vérins 12 000 lbs
- Structure en H-Beam 8"
- Pieds stabilisateurs
- Travers en «channel» 3" au 16" C/C
- Nouveau support à roue de secours (flip down)
- Pochette de côté avec barre plate
- Lumières de chargement incluses
- Rail profilé pour treuil de série coté conducteur
- Marche-pieds à l'avant
- Descente arrière de 4 pieds avec rampe debout grillagé HD (cap. 14000 lbs)
- Hauteur de plancher à 36"
- Lumières LED
- Plancher en pruche 2" x 8"

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>LARGEUR UTILISABLE</b>	97-1/2"
<b>LONGUEUR UTILISABLE</b>	18' Plancher + 4' Descente
<b>ESSIEUX</b>	2 X 7000 lbs
<b>FREINS</b>	Électriques
<b>PNEUS</b>	Pneu 235-80R16 , 10 plis, 80 psi
<b>POIDS À VIDE</b>	5 700 lbs
<b>CAPACITÉ DE CHARGEMENT</b>	10 400 lbs
<b>LONGUEUR HORS TOUT</b>	372"
<b>LARGEUR HORS TOUT</b>	102"
<b>PLANCHER</b>	Madriers en pruche 2" x 8"
<b>RAMPE</b>	Rampe debout grillagé HD (cap. 14000 lbs)
<b>FINITION</b>	Galvanisée à chaud

