

MODÈLE 14K - BUFJR204G14K



CARACTÉRISTIQUES

Les remorques Plateforme Buffalo Junior de N&N n'ont pas peur d'en prendre!

Elles sont robustes, performantes et sont fabriquées avec la longueur de plancher qui vous convient. Nos remorques à plateforme sont conçues pour transporter des charges importantes, dont de la machinerie agricole.

DESCRIPTION

- Connecteur thermo-rétractable
- Coffre intégré au devant
- Fils de branchement souple à basse température (Voltflex)
- Main d'attache Fifth Wheel ou boule 2-5/16"
- Suspension à glissière 2"
- 2 vérins 12 000 lbs
- Structure en H-Beam 8"
- Pieds stabilisateurs
- Travers en «channel» 3" au 16" C/C
- Nouveau support à roue de secours (flip down)
- Pochette de côté avec barre plate
- Lumières de chargement incluses
- Rail profilé pour treuil de série coté conducteur
- Marche-pieds à l'avant
- Descente arrière de 4 pieds avec rampe debout grillagé HD (cap. 14000 lbs)
- Hauteur de plancher à 36"
- Lumières LED
- Plancher en pruche 2" x 8"

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|---|
| LARGEUR UTILISABLE | 97-1/2" |
| LONGUEUR UTILISABLE | 20' Plancher + 4' Descente |
| ESSIEUX | 2 X 7000 lbs |
| FREINS | Électriques |
| PNEUS | Pneu 235-80R16 , 10 plis, 80 psi |
| POIDS À VIDE | 5 900 lbs |
| CAPACITÉ DE CHARGEMENT | 10 125 lbs |
| LONGUEUR HORS TOUT | 396" |
| LARGEUR HORS TOUT | 102" |
| PLANCHER | Madriers en pruche 2" x 8" |
| RAMPE | Rampe debout grillagé HD (cap. 14000 lbs) |
| FINITION | Galvanisée à chaud |

