

MODÈLE 16K - BUFJR204G16K



CARACTÉRISTIQUES

Les remorques Plateforme Buffalo Junior de N&N n'ont pas peur d'en prendre!

Elles sont robustes, performantes et sont fabriquées avec la longueur de plancher qui vous convient. Nos remorques à plateforme sont conçues pour transporter des charges importantes, dont de la machinerie agricole.

DESCRIPTION

- Connecteur thermo-rétractable
- Coffre intégré au devant
- Fils de branchement souple à basse température (Voltflex)
- Main d'attache Fifth Wheel ou boule 2-5/16"
- Suspension à glissière 2"
- 2 vérins 12 000 lbs
- Structure en H-Beam 8"
- Pieds stabilisateurs
- Travers en «channel» 3" au 16" C/C
- Nouveau support à roue de secours (flip down)
- Pochette de côté avec barre plate
- Lumières de chargement incluses
- Rail profilé pour treuil de série coté conducteur
- Marche-pieds à l'avant
- Descente arrière de 4 pieds avec rampe debout grillagé HD (cap. 14000 LBS)
- Hauteur de plancher à 36"
- Lumières LED
- Plancher en pruche 2" x 8"

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LARGEUR UTILISABLE	97-1/2"
LONGUEUR UTILISABLE	20' Plancher + 4' Descente
ESSIEUX	2 X 8 000 lbs
FREINS	Électriques
PNEUS	Pneu 215-75R17,5 , 16 plis, 125 psi
POIDS À VIDE	6 000 lbs
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	12 500 lbs
LONGUEUR HORS TOUT	396"
LARGEUR HORS TOUT	102"
PLANCHER	Madriers en pruche 2" x 8"
RAMPE	Rampe debout grillagé HD (cap. 14000 lbs)
FINITION	Galvanisée à chaud

