

MODÈLE 21K - BUFJR204G21K



Optionnal flip over ramps shown on picture

DESCRIPTION

- Connecteur thermo-rétractable
- Coffre intégré au devant
- Fils de branchement souple à basse température (Voltflex)
- Main d'attache Fifth Wheel ou boule 2-5/16"
- Suspension à glissière 2"
- 2 vérins 12 000 lbs
- Structure en H-Beam 8"
- Pieds stabilisateurs
- Travers en «channel» 3" au 16" C/C
- Nouveau support à roue de secours (flip down)
- Pochette de côté avec barre plate
- Lumières de chargement incluses
- Rail profilé pour treuil de série coté conducteur
- Marche-pieds à l'avant
- Descente arrière de 4 pieds avec rampe debout grillagé HD (cap. 14000 LBS)
- Hauteur de plancher à 36"
- Lumières LED
- Plancher en pruche 2" x 8'

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LARGEUR UTILISABLE	97-1/2"
LONGUEUR UTILISABLE	20' Plancher + 4' Descente
ESSIEUX	3 x 7 000 lbs
FREINS	Électriques
PNEUS	Pneu 235-80R16, 10 Plis, 80 psi
POIDS À VIDE	6 100 lbs
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	18 625 lbs
LONGUEUR HORS TOUT	396"
LARGEUR HORS TOUT	102"
PLANCHER	Madriers en pruche 2" x 8"
RAMPE	Rampe debout grillagé HD (cap. 14000 lbs)
FINITION	Galvanisée à chaud

