

## MODÈLE 21K - BUFJR224G21K



*\*Optionnal flip over ramps shown on picture\**

### DESCRIPTION

- Connecteur thermo-rétractable
- Coffre intégré au devant
- Fils de branchement souple à basse température (Volflex)
- Main d'attache Fifth Wheel ou boule 2-5/16"
- Suspension à glissière 2"
- 2 vérins 12 000 lbs
- Structure en H-Beam 8"
- Pieds stabilisateurs
- Travers en «channel» 3" au 16" C/C
- Nouveau support à roue de secours (flip down)
- Pochette de côté avec barre plate
- Lumières de chargement incluses
- Rail profilé pour treuil de série coté conducteur
- Marche-pieds à l'avant
- Descente arrière de 4 pieds avec rampe debout grillagé HD (cap. 14000 LBS)
- Hauteur de plancher à 36"
- Lumières LED
- Plancher en pruche 2" x 8'

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>LARGEUR UTILISABLE</b>	97-1/2"
<b>LONGUEUR UTILISABLE</b>	22' Plancher + 4' Descente
<b>ESSIEUX</b>	3 x 7 000 lbs
<b>FREINS</b>	Électriques
<b>PNEUS</b>	Pneu 235-80R16, 10 Plis, 80 psi
<b>POIDS À VIDE</b>	6 300 lbs
<b>CAPACITÉ DE CHARGEMENT</b>	18 375 lbs
<b>LONGUEUR HORS TOUT</b>	420"
<b>LARGEUR HORS TOUT</b>	102"
<b>PLANCHER</b>	Madriers en pruche 2" x 8"
<b>RAMPE</b>	Rampe debout grillagé HD (cap. 14000 lbs)
<b>FINITION</b>	Galvanisée à chaud

