

## MODÈLE 24K - BUFMAX275G24KD



### CARACTÉRISTIQUES

Les remorques Plateforme Buffalo MAX de N&N offre robustesse et polyvalence.

Remorque gooseneck au style conventionnel offert en plusieurs configurations. Essieux de 12000 ou 15000 LBS.

### DESCRIPTION

- Chassis régulier en H beam 12" @ 19 lbs
- Coffre intégré dans les montants
- Filage Voltflex, flexible à basse température
- Coupleur rond 3 15/16" avec choix de 2 5/16 et 5th wheel (max 30 000 LBS)
- Suspension Dexter, glissière de 3" de large
- 2x lumières de chargement
- Rail profilé pour treuil coulissant
- Travers en «channel» 3 po au 16 po C/C
- 2 vérins 25 000 lbs, 2 vitesses
- Pochette de côté avec barre plate
- 4 anneaux d'arrimage 5/8" amovible
- Marche-pieds à l'avant
- Descente arrière de 5' et rampe Easy Lift System
- Hauteur de plancher à 37"
- Lumières LED

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>LARGEUR UTILISABLE</b>	97 1/2 po
<b>LONGUEUR UTILISABLE</b>	27 pieds + 5' descente
<b>ESSIEUX</b>	2 X 12 000 LBS
<b>FREINS</b>	Électriques
<b>PNEUS</b>	235-80R16, 14 ply, 110 psi
<b>POIDS À VIDE</b>	10 400 lbs
<b>CAPACITÉ DE CHARGEMENT</b>	19 600 lbs
<b>LONGUEUR HORS TOUT</b>	492"
<b>LARGEUR HORS TOUT</b>	102"
<b>PLANCHER</b>	Madriers en pruche 2" x 8"
<b>RAMPE</b>	Rampe Easy Lift System 40"
<b>FINITION</b>	Galvanisée à chaud

