

# MODÈLE C8-IRONHD-20G16K



## CARACTÉRISTIQUES

### DESCRIPTION

- Structure soudée en entier
- Essieux 7 000 lb ou 8 000 lb galvanisés
- Pneus radiaux ST235/80R16 10 plis
- Rampe debout grillagé 24" x 60"
- Suspension lame à glissière 2"
- Plancher en madrier pruche 2 x 8
- 6 x Anneaux d'arrimage
- Pneu 215/75R17,5 (essieux 8 000 lb)
- Largeur de 82" entre les ailes
- Pochette d'ancrage + Côté avec flat bar
- Filage Voltflex
- Châssis en channel 8"
- Descente de 2" en métal avec traction
- Travers de plancher au 16" C/C
- Lumières DEL
- Main ajustable 2-5/16"
- Vérin 12 000 lb "Drop Leg"
- Hauteur plancher à 27"
- Coffre en aluminium sur devant

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>LARGEUR UTILISABLE</b>	82"
<b>LONGUEUR UTILISABLE</b>	18' plancher + 2' descente
<b>ESSIEUX</b>	2 x 8 000 lb électriques
<b>FREINS</b>	Électriques
<b>PNEUS</b>	215/75R17,5
<b>POIDS À VIDE</b>	4 300 lb
<b>CAPACITÉ DE CHARGEMENT</b>	13 300 lb
<b>LONGUEUR HORS TOUT</b>	292"
<b>LARGEUR HORS TOUT</b>	102"
<b>PLANCHER</b>	Madrier de Pruche 2" x 8"
<b>RAMPE</b>	Grillagées debouts 24" x 60"
<b>FINITION</b>	Galvanisé à chaud

