

# MODÈLE DO-18 10K



## LES CARACTÉRISTIQUES N&N

Les remorques à plateforme N&N n'ont pas peur d'en prendre! Elles sont robustes, performantes et sont fabriquées avec la longueur de plancher qui vous convient. Nos remorques à plateforme sont conçues pour transporter des charges importantes, dont de la machinerie agricole.

## DESCRIPTION STANDARD

- Essieux galvanisés
- Connecteur thermo-rétractable
- Fils de branchement souple à basse température
- Main d'attache ajustable 5 positions
- Suspension à glissière
- Structure en H-Beam 8 po @15 po lb
- Travers en « channel » 3 po au 16 po C/C
- 2 x vérins de 12 000 lb
- Pochette de côté avec flat bar
- Hauteur du plancher à 36 po
- Lumières LED
- Pneus radiaux sur essieux galvanisés
- Lumière de recul
- Marche-pieds à l'avant

## FICHE TECHNIQUE

<b>LARGEUR UTILISABLE</b>	97 ½ po
<b>LONGUEUR UTILISABLE</b>	216 po
<b>ESSIEUX</b>	2 x 5 200 lb
<b>FREINS</b>	Électrique
<b>PNEUS</b>	ST-225/75R15 – 8 ply
<b>POIDS À VIDE</b>	3 500 lb
<b>CAPACITÉ DE CHARGEMENT</b>	6 930 lb
<b>LONGUEUR TOTALE</b>	268 po
<b>LARGEUR TOTALE</b>	102 po
<b>PLANCHER</b>	Madrier 2 po x 8 po en pruche
<b>RAMPES (OPTION)</b>	Rampes 90 po de long rangées dans un tiroir d'une capacité de 5 000 lb.
<b>FINITION</b>	Galvanisé à chaud

