



## MODÈLE DO-20 14K



## DESCRIPTION

- Essieux galvanisés
- Connecteur thermo-rétractable
- Fils de branchement souple à basse température
- Main d'attache ajustable 5 positions
- Suspension à glissière

- Structure en H-Beam 8 po @15 po lb
- Travers en « channel » 3 po au 16 po C/C
- 2 x vérins de 12 000 lb
- Pochette de côté avec flat bar
- Hauteur du plancher à 36 po

## LES CARACTÉRISTIQUES N&N

Les remorques à plateforme N&N n'ont pas peur d'en prendre! Elles sont robustes, performantes et sont fabriquées avec la longueur de plancher qui vous convient. Nos remorques à plateforme sont conçues pour transporter des charges importantes, dont de la machinerie agricole.

- Lumières LED
- Pneus radiaux sur essieux galvanisés
- Lumière de recul
- Marche-pieds à l'avant

## FICHE TECHNIQUE

LARGEUR UTILISABLE	97 ½ po
LONGUEUR UTILISABLE	240 po
ESSIEUX	2 x 7,000 lb
FREINS	Électrique
PNEUS	ST-235/80R16 – 10 ply
POIDS À VIDE	3 700 lb
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	11 330 lb
LONGUEUR TOTALE	292 po
LARGEUR TOTALE	102 po
PLANCHER	Madrier 2 po x 8 po en pruche
RAMPES (OPTION)	Rampes 90 po de long rangées dans un tiroir, capacité de 5 000 lb.
FINITION	Galvanisé à chaud







