

MODÈLE DOG-275 30K



LES CARACTÉRISTIQUES N&N

Les remorques à plateforme N&N n'ont pas peur d'en prendre! Elles sont robustes, performantes et sont fabriquées avec la longueur de plancher qui vous convient. Nos remorques à plateforme sont conçues pour transporter des charges importantes, dont de la machinerie agricole.

DESCRIPTION

- Connecteur thermo-rétractable
- Coffre intégré dans les montants
- Fils de branchement souple à basse température
- Main d'attache Fifth Wheel ou boule 2 5/16"
- Suspension à glissière
- Structure en H-Beam 12 po @ 22 lb
- Travers en « channel » 3 po au 12 po C/C
- Pieds stabilisateurs
- 2 x vérins 12 000 lb, 2 vitesses
- Pochette de côté avec barre plate
- Anneau d'arrimage au +/- 5 pieds
- Descente arrière de 5 pieds
- Hauteur du plancher à 37 po
- Lumières LED
- Pneus radiaux
- Rampe Easy Lift System
- Lumière de recul
- Marche-pieds à l'avant

FICHE TECHNIQUE

LARGEUR UTILISABLE	97 ½ po
LONGUEUR UTILISABLE	391 ½ po
ESSIEUX	2 x 15 000 lb
FREINS	Électrique
PNEUS	ST-215/75R17.5 – 16 ply roue double
POIDS À VIDE	8 000 lb
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	27 500 lb
LONGUEUR TOTALE	501 po
LARGEUR TOTALE	102 po
PLANCHER	Madrier 2 po x 8 po en pruche
RAMPE	Rampe Easy Lift System 40 po
FINITION	Galvanisé à chaud

