

# MODÈLE DOG-325 30K



## LES CARACTÉRISTIQUES N&N

Les remorques à plateforme N&N n'ont pas peur d'en prendre! Elles sont robustes, performantes et sont fabriquées avec la longueur de plancher qui vous convient. Nos remorques à plateforme sont conçues pour transporter des charges importantes, dont de la machinerie agricole.

## DESCRIPTION

- Connecteur thermo-rétractable
- Coffre intégré dans les montants
- Fils de branchement souple à basse température
- Main d'attache Fifth Wheel ou boule 2 5/16"
- Suspension à glissière
- Structure en H-Beam 12 po @ 22 lb
- Travers en « channel » 3 po au 12 po C/C
- Pieds stabilisateurs
- 2 x vérins 12 000 lb, 2 vitesses
- Pochette de côté avec barre plate
- Anneau d'arrimage au +/- 5 pieds
- Descente arrière de 5 pieds
- Hauteur du plancher à 37 po
- Lumières LED
- Pneus radiaux
- Rampe Easy Lift System
- Lumière de recul
- Marche-pieds à l'avant

## FICHE TECHNIQUE

<b>LARGEUR UTILISABLE</b>	97 ½ po
<b>LONGUEUR UTILISABLE</b>	451 ½ po
<b>ESSIEUX</b>	2 x 15 000 lb
<b>FREINS</b>	Électrique
<b>PNEUS</b>	ST-215/75R17.5 – 16 ply roue double
<b>POIDS À VIDE</b>	9 250 lb
<b>CAPACITÉ DE CHARGEMENT</b>	25 938 lb
<b>LONGUEUR TOTALE</b>	561 po
<b>LARGEUR TOTALE</b>	102 po
<b>PLANCHER</b>	Madrier 2 po x 8 po en pruche
<b>RAMPE</b>	Rampe Easy Lift System 40 po
<b>FINITION</b>	Galvanisé à chaud

