

MODÈLE HD82192G16K



LES CARACTÉRISTIQUES N&N

Par ses caractéristiques de série et optionnelles de qualité supérieure, la remorque à benne basculante HD Series pour usage industrielle est reconnue pour sa robustesse et sa durabilité. Qu'il s'agisse de travaux de construction, de terrassement ou sur votre terre à bois privée, la remorque HD Series deviendra rapidement indispensable et un investissement rentable.

DESCRIPTION STANDARD

- Essieux galvanisés
- Connecteur thermo rétractable
- Coffre en aluminium
- Amortisseur en HMV entre le châssis et la boîte
- Chargeur intelligent
- Porte double action
- Fil de branchement souple à basse température
- Cylindre télescopique 3 stages, 7T
- Main ajustable 5 positions
- Suspension à glissière
- Châssis en tube 2 x 6 x 1/4"
- Équerre à madrier
- Lumière LED
- Ailerons en acier strié galvanisés
- Rampes 72" galv. dans tiroirs
- Pneus radiaux sur jantes galvanisées
- Protecteur de toile, rouleau et toile
- Hauteur des côtés de 23 po
- Vérin 12 000 lb « drop leg »
- Travers de plancher au 16 po C/C

FICHE TECHNIQUE

LARGEUR UTILISABLE	82"
LONGUEUR UTILISABLE	192"
ESSIEUX	2 x 8 000 lb
FREINS	Électriques
PNEUS	ST-215/75R17.5 16 ply
POIDS À VIDE	5 225 lb
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	11 850 lb
LONGUEUR TOTALE	252"
LARGEUR TOTALE	102"
ÉPAISSEUR FOND ET CÔTÉS	Acier 11 Ga
RAMPES	10 000 lb
MATÉRIAUX	Acier galvanisé à chaud

