

MODÈLE **ILT-72X192, 10K**



LES CARACTÉRISTIQUES N&N

La remorque de transport d'équipement Landscaper Series est de loin la plus robuste sur le marché dans sa catégorie. Avec ses nombreuses caractéristiques de série et des options de configuration bien conçues, elle permet de transporter du lourd, la rendant idéale notamment pour les entreprises d'aménagement paysager.

DESCRIPTION STANDARD

- Essieux galvanisés
- Connecteur thermo-rétractable
- Fil de branchement souple à basse température
- Main ajustable 5 positions
- Suspension à glissière
- Châssis en « channel », 5 po
- Lumière LED
- Pneus radiaux sur jantes galvanisées
- Hauteur du plancher à 24 po
- Vérin 7 000 lbs « drop leg »
- **Rampes debout de type « split-gate »**
- **Crochet d'ancrage sur côté**
- **Pieds stabilisateurs**
- **Côté ouvert de 12 po de haut**
- Traverse de plancher au 16 po C/C

FICHE TECHNIQUE

LARGEUR UTILISABLE	72 po
LONGUEUR UTILISABLE	192 po
ESSIEUX	2 x 5 200 lb
FREINS	Électrique
PNEUS	ST-225/75R15 8 ply
POIDS À VIDE	1 700 lb
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	8 910 lb
LONGUEUR TOTALE	250 po
LARGEUR TOTALE	92 po
PLANCHER	Madrier de pruche 2 x 8
CAPACITÉ DES RAMPES	4 500 lb
MATÉRIAUX	Acier galvanisé à chaud

