SOLIDE. PERFORMANT. DURABLE.

REMORQUES À PLATEFORME

BUFFALO H12 MAX



BUMH12-825G212
Plateau sur le col de cygne (option supplémentaire)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


2026-11

Note importante : Dans un but d'amélioration continue, les images, dimensions, poids et spécifications présentés dans ce document sont sujets à changement sans préavis. Veuillez valider les dimensions spécifiques à vos besoins avec votre représentant lors de la commande.

Série Buffalo H12 Max

Descente de 5 pi (beavertail) / Rampes rabattables

LARGEUR	LONGUEUR	CONFIGURATION DES ESSIEUX	CAPACITÉ DE CHARGE
102 po 259 cm	25 pi – 27 pi – 30 pi – 32 pi – 35 pi 762 cm – 823 cm – 914 cm – 975 cm – 1 067 cm	2 x 12 000 lb – 3 x 12 000 lb – 2 x 16 000 lb 2 x 5 443 kg – 3 x 5 443 kg – 2 x 7 257 kg	18 630 lb – 25 875 lb 8 450 kg – 11 737 kg



BUMH12-825G212

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

1	Châssis en H de 12 po entièrement soudé | Traverses aux 16 po c. à c.
2	Câblage flexible basse température (Voltflex - fabriqué au Canada)
3	Rails d'arrimage avec poches à piquets
4	Support de roue rabattable dans le col de cygne
5	Marchepieds rabattables (deux côtés) | Lumières DEL
6	Jantes galvanisées
7	Attelage réglable N&N : - Rond 2 5/16 po (PNBV moins de 30 000 lb) - Carré 3 po (PNBV plus de 30 000 lb) - Carré Kingpin (Modèles 32 pi et plus, vendue au Québec)
8	2x vérins à pied extensible 25 000 lb à 2 vitesses
9	Plateforme pleine largeur de 102 po | Plancher de pruche
10	Tube anti-torsion (modèles 32 pi et 35 pi)
11	Descente de 5 pi avec rampes rabattables
12	Coffre intégré dans le col de cygne
13	Plaque de treuil au col de cygne, récepteur de 2 po | Rail de treuil intégré (côté conducteur)
14	Pattes stabilisatrices arrière de 36 po
15	2x lumières de chargement dans le col de cygne
16	Suspension à ressorts à lames à glissière

OPTIONS DE FABRICATION

A Suspension H.D.S.S. Hutch

inclus poutre H10 non perforée

E Freins électro-hydrauliques



H 2x vérins hydrauliques avant de 12 000 lb

avec pompe, batterie et chargeur dans le coffre du col de cygne, avec coffre latéral sous-châssis



P Plaque de treuil

soudée sur le plateau



Options combinables • À choisir lors de la commande auprès de votre détaillant • Installation en usine exclusivement

OPTIONS DE FABRICATION

R Rampes rabattables hydrauliques



T Plancher renforcé

traverses aux 12 po c. à c.



Z Freins à disque



Options combinables • À choisir lors de la commande auprès de votre détaillant • Installation en usine exclusivement

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau sur col de cygne 6 pi x 8 pi

Capacité de charge 600 lb



Sangles de 3 po et tendeur galvanisé

Capacité 5 400 lb



Support de rangement pour bois

16 po x 100 po côté passager



Éclairage pour remorquage

Clignotant et lumière de plateau



Coffre sous-châssis N&N

18 po x 16 po x 48 po



Anneau d'arrimage amovible

D-ring pour pochette



Roues de secours sur jante galvanisée



Pivot d'attelage (Kingpin) rond

PNBV moins de 30 000 lb



Pivot d'attelage (Kingpin) carré

PNBV plus de 30 000 lb



Télécommande sans fil



Jantes en aluminium



Accessoires offerts en option pouvant être ajoutés ultérieurement.

SÉRIE BUFFALO H12 MAX

DIMENSIONS

MODÈLE	8,5 pi x 25 pi	8,5 pi x 27 pi	8,5 pi x 30 pi	8,5 pi x 32 pi	8,5 pi x 35 pi
Largeur totale	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur totale	417 po / 1 059 cm	441 po / 1 120 cm	477 po / 1 212 cm	501 po / 1 273 cm	537 po / 1 364 cm
Largeur utilisable	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm
Longueur utilisable	240 po / 610 cm Plateau 65 po / 165 cm Descente	264 po / 671 cm Plateau 65 po / 165 cm Descente	300 po / 762 cm Plateau 65 po / 165 cm Descente	324 po / 823 cm Plateau 65 po / 165 cm Descente	360 po / 914 cm Plateau 65 po / 165 cm Descente
Hauteur du plateau	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm

CONFIGURATIONS D'ESSIEUX

2 ESSIEUX DE 12 000 lb (5 443 kg)	BUMH12-825G212	BUMH12-827G212	BUMH12-830G212	BUMH12-832G212	BUMH12-835G212
Poids de la remorque	8 125 lb / 3 685 kg	8 775 lb / 3 980 kg	9 750 lb / 4 422 kg	10 400 lb / 4 717 kg	11 370 lb / 5 157 kg
Capacité de charge	21 875 lb / 9 922 kg	21 225 lb / 9 627 kg	20 250 lb / 9 185 kg	19 600 lb / 8 890 kg	18 630 lb / 8 450 kg
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	30 000 lb / 13 607 kg	30 000 lb / 13 607 kg	30 000 lb / 13 607 kg	30 000 lb / 13 607 kg	30 000 lb / 13 607 kg


3 ESSIEUX DE 12 000 lb (5 443 kg)			BUMH12-830G312	BUMH12-832G312	BUMH12-835G312
Poids de la remorque			10 750 lb / 4 876 kg	11 400 lb / 5 170 kg	12 370 lb / 5 610 kg
Capacité de charge			25 250 lb / 11 453 kg	24 600 lb / 11 158 kg	23 630 lb / 10 718 kg
Taille des pneus			235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)			36 000 lb / 16 329 kg	36 000 lb / 16 329 kg	36 000 lb / 16 329 kg

2 ESSIEUX DE 16 000 lb (7 257 kg)	BUMH12-825G216	BUMH12-827G216	BUMH12-830G216	BUMH12-832G216	BUMH12-835G216
Poids de la remorque	8 125 lb / 3 685 kg	8 775 lb / 3 980 kg	9 750 lb / 4 422 kg	10 400 lb / 4 717 kg	11 370 lb / 5 157 kg
Capacité de charge	25 875 lb / 11 737 kg	25 225 lb / 11 442 kg	24 250 lb / 11 000 kg	23 600 lb / 10 705 kg	22 630 lb / 10 265 kg
Taille des pneus	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	34 000 lb / 15 422 kg	34 000 lb / 15 422 kg	34 000 lb / 15 422 kg	34 000 lb / 15 422 kg	34 000 lb / 15 422 kg

Série Buffalo H12 Max - S

Plancher droit

LARGEUR	LONGUEUR	CONFIGURATION DES ESSIEUX	CAPACITÉ DE CHARGE
102 po 259 cm	25 pi – 27 pi – 30 pi – 32 pi – 35 pi 762 cm – 823 cm – 914 cm – 975 cm – 1 067 cm	2 x 12 000 lb – 3 x 12 000 lb – 2 x 16 000 lb 2 x 5 443 kg – 3 x 5 443 kg – 2 x 7 257 kg	19 630 lb – 26 875 lb 8 904 kg – 12 190 kg



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

1	Châssis en H de 12 po entièrement soudé | Traverses aux 16 po c. à c.
2	Câblage flexible basse température (Voltflex - fabriqué au Canada)
3	Rails d'arrimage avec poches à piquets
4	Support de roue rabattable dans le col de cygne
5	Marchepieds rabattables (deux côtés) | Lumières DEL
6	Attelage réglable N&N : - Rond 2 5/16 po (PNBV moins de 30 000 lb) - Carré 3 po (PNBV plus de 30 000 lb) - Carré Kingpin (Modèles 32 pi et plus, vendue au Québec)
7	Jantes galvanisées
8	2x vérins à pied extensible 25 000 lb à 2 vitesses
9	Plateforme pleine largeur de 102 po | Plancher de pruche
10	Tube anti-torsion (modèles 32 pi et 35 pi)
11	Coffre intégré dans le col de cygne
12	Plaque de treuil au col de cygne, récepteur de 2 po | Rail de treuil intégré (côté conducteur)
13	2x lumières de chargement dans le col de cygne
14	Suspension à ressorts à lames à glissière

OPTIONS DE FABRICATION

A Suspension H.D.S.S. Hutch

inclus poutre H10 non perforée

E Freins électro-hydrauliques



H 2x vérins hydrauliques avant de 12 000 lb

avec pompe, batterie et chargeur dans le coffre du col de cygne, avec coffre latéral sous-châssis inclus



Options combinables • À choisir lors de la commande auprès de votre détaillant • Installation en usine exclusivement

OPTIONS DE FABRICATION

P Plaque de treuil
soudée sur le plateau



T Plancher renforcé
traverses aux 12 po c. à c.



Z Freins à disque



Options combinables • À choisir lors de la commande auprès de votre détaillant • Installation en usine exclusivement

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau sur col de cygne 6 pi x 8 pi
Capacité de charge 600 lb



Sangles de 3 po et tendeur galvanisé
Capacité 5 400 lb



Support de rangement pour bois
16 po x 100 po côté passager



Éclairage pour remorquage
Clignotant et lumière de plateau



Coffre sous-châssis N&N
18 po x 16 po x 48 po



Anneau d'arrimage amovible
D-ring pour pochette



Roues de secours sur jante galvanisée



Pivot d'attelage (Kingpin) rond
PNBV moins de 30 000 lb



Pivot d'attelage (Kingpin) carré
PNBV plus de 30 000 lb



Télécommande sans fil



Jantes en aluminium



Accessoires offerts en option pouvant être ajoutés ultérieurement.

SÉRIE BUFFALO H12 MAX - S

DIMENSIONS

MODÈLE	8,5 pi x 25 pi	8,5 pi x 27 pi	8,5 pi x 30 pi	8,5 pi x 32 pi	8,5 pi x 35 pi
Largeur totale	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm	102 po / 259 cm
Longueur totale	417 po / 1 059 cm	441 po / 1 059 cm	477 po / 1 212 cm	501 po / 1 273 cm	537 po / 1 364 cm
Largeur utilisable	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm	97,5 po / 248 cm
Longueur utilisable	300 po / 762 cm	324 po / 823 cm	360 po / 914 cm	384 po / 975 cm	420 po / 1 069 cm
Hauteur du plateau	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm	37 po / 94 cm

CONFIGURATIONS D'ESSIEUX

2 ESSIEUX DE 12 000 lb (5 443 kg)	BUMH12-825G212-S	BUMH12-827G212-S	BUMH12-830G212-S	BUMH12-832G212-S	BUMH12-835G212-S
Poids de la remorque	7 125 lb / 3 231 kg	7 775 lb / 3 527 kg	8 750 lb / 3 968 kg	9 400 lb / 4 263 kg	10 370 lb / 4 703 kg
Capacité de charge	22 875 lb / 10 375 kg	22 225 lb / 10 081 kg	21 250 lb / 9 638 kg	20 600 lb / 9 344 kg	19 630 lb / 8 904 kg
Taille des pneus	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	30 000 lb / 13 607 kg	30 000 lb / 13 607 kg	30 000 lb / 13 607 kg	30 000 lb / 13 607 kg	30 000 lb / 13 607 kg

3 ESSIEUX DE 12 000 lb (5 443 kg)			BUMH12-830G312-S	BUMH12-832G312-S	BUMH12-835G312-S
Poids de la remorque			9 750 lb / 4 422kg	10 400 lb / 4 717 kg	11 370 lb / 5 157 kg
Capacité de charge			26 250 lb / 11 907 kg	25 600 lb / 11 612 kg	24 630 lb / 11 172 kg
Taille des pneus			235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis	235/80R16 14 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)			36 000 lb / 16 329 kg	36 000 lb / 16 329 kg	36 000 lb / 16 329 kg

2 ESSIEUX DE 16 000 lb (7 257 kg)	BUMH12-825G216-S	BUMH12-827G216-S	BUMH12-830G216-S	BUMH12-832G216-S	BUMH12-835G216-S
Poids de la remorque	7 125 lb / 3 231 kg	7 775 lb / 3 526 kg	8 750 lb / 3 968 kg	9 400 lb / 4 263 kg	10 370 lb / 4 703 kg
Capacité de charge	26 875 lb / 12 190 kg	26 225 lb / 11 895 kg	25 250 lb / 11 453 kg	24 600 lb / 11 158 kg	23 630 lb / 10 718 kg
Taille des pneus	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis	215/75R17.5 16 plis
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	34 000 lb / 15 422 kg	34 000 lb / 15 422 kg	34 000 lb / 15 422 kg	34 000 lb / 15 422 kg	34 000 lb / 15 422 kg

DOCUMENTATION SUPPLÉMENTAIRE

VISIONNEZ NOTRE VIDÉO
SUR LA GALVANISATION À CHAUD

Balayez ce code QR pour découvrir les étapes du processus de galvanisation à chaud et voyez comment l'acier est protégé pour durer.

TÉLÉCHARGEZ NOTRE GUIDE DE L'UTILISATEUR

Maximisez la durabilité de votre remorque N&N et roulez en toute sécurité! Ce guide détaille les contrôles clés avant chaque départ : capacité de remorquage, PNBV, attelage, branchement électrique, pneus et répartition de la charge.



CONSULTEZ NOTRE
FOIRE AUX QUESTIONS

Nous avons sûrement les réponses!
Balayez ce code QR pour consulter notre F.A.Q.

N&N REMORQUES

Trouvez un détaillant près de chez vous
nnremorques.ca/points-de-vente