

MODÈLE PACK-HD-16G14K



CARACTÉRISTIQUES

Les remorques à plateforme N&N n'ont pas peur d'en prendre! Elles sont robustes, performantes et sont fabriquées avec la longueur de plancher qui vous convient. Nos remorques à plateforme sont conçues pour transporter des charges importantes, dont de la machinerie agricole.

DESCRIPTION

- Structure en acier et poutres en H de 8" de haut (H-beam)
- Suspension à glissière
- Vérin 12 000 lb Drop Leg
- Fil de branchement souple basse température
- Main d'attache ajustable 5 positions
- Hauteur plancher 36"
- Travers de 3" au 16" C/C
- Rail profilé pour treuil standard
- Pochette de côté avec flat bar
- Lumières DEL + Lumière de recul
- Essieux 7 000 lb avec freins électriques
- Marche pieds à l'avant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LARGEUR UTILISABLE	97- 1/2"
LONGUEUR UTILISABLE	16' Plancher
ESSIEUX	2 x 7000 lb
FREINS	Électriques
PNEUS	Pneus 235-80R16, 10 plis , 80 psi
POIDS À VIDE	3 300 lb
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	11 770 lb
LONGUEUR HORS TOUT	244"
LARGEUR HORS TOUT	102"
PLANCHER	Madriers en pruche 2" x 8'
RAMPE (Option)	Rampes 90" de long rangées dans un tirroir d'une capacité de 5 000 lb
FINITION	Galvanisée à chaud

