

## MODÈLE PACK16G10K



### CARACTÉRISTIQUES

Les remorques à plateforme N&N n'ont pas peur d'en prendre!

Elles sont robustes, performantes et sont fabriquées avec la longueur de plancher qui vous convient.

Nos remorques à plateforme sont conçues pour transporter des charges importantes, dont de la machinerie agricole.

### DESCRIPTION

- Travers en channel 3" au 24" C/C
- Lumières DEL
- Châssis en channel 6" (Modèle Bumper/Timmon)
- Essieux 5 200 lb électriques
- Main 2-5/16" ajustable ou Gooseneck
- Rampe 90" en option
- Largeur hors-tout 102"
- Pneus ST225/75R15 8 plis
- Plancher de madrier 2" x 8"
- Vérin 7 000 lb Drop Leg
- Rail Profilé incluse
- Main 2-5/16" ajustable
- Pochette de côté avec barre plate
- Suspension lame à glissière 2"
- Hauteur plancher 36"
- Tirroir pour rampes standards

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>LARGEUR UTILISABLE</b>	102"
<b>LONGUEUR UTILISABLE</b>	16' Plancher
<b>ESSIEUX</b>	2 x 5 200 lb
<b>FREINS</b>	Électriques
<b>PNEUS</b>	Pneus 225/75R15 8 plis
<b>POIDS À VIDE</b>	2 825 lb
<b>CAPACITÉ DE CHARGEMENT</b>	7 075 lb
<b>LONGUEUR HORS TOUT</b>	252"
<b>LARGEUR HORS TOUT</b>	102"
<b>PLANCHER</b>	Madriers en pruche 2" x 8"
<b>RAMPE (Option)</b>	Rampes 90" de long rangées dans un tirroir d'une capacité de 5 000 lb
<b>FINITION</b>	Galvanisée à chaud

