

# MODÈLE RDG-80X144, 16K

## LES CARACTÉRISTIQUES N&N



Les remorques à benne N&N possèdent plusieurs caractéristiques et avantages tels que la présence de la galvanisation et la présence d'un cylindre télescopique au-devant du dompeur. Elles se distinguent par la variété d'options que nous pouvons ajouter. Du moteur à essence Honda au grillage et dévidoir en aluminium, nos options vous permettent d'obtenir une remorque qui répondra parfaitement à vos attentes.

## DESCRIPTION STANDARD

- Essieux galvanisés
- Connecteur thermo-rétractable
- Amortisseur en HMV entre le châssis et la boîte
- Chargeur intelligent (1.5 A)
- Fil de branchement souple à basse température
- Cylindre télescopique 3 stages, 7T
- Protecteur de toile en aluminium
- Rampes 72 po galvanisées dans tiroirs
- Portes arrière double action
- Attache ajustable (Boule, King Pin)
- Suspension à glissière
- Châssis en tube 2 x 6 x 1/4
- Support des ressorts renforcé
- Pieds stabilisateurs
- Équerre à madrier
- Lumière LED
- Pneus radiaux sur jantes galvanisées
- Ailerons en acier strié 14 Ga
- Travers de plancher au 16 po C/C
- 2 vérins 12 000 lb « drop leg »
- 4 x anneaux d'arrimage soudé
- Toile avec rouleau
- Hauteur des côtés de 23 po

## FICHE TECHNIQUE

<b>LARGEUR UTILISABLE</b>	80 po
<b>LONGUEUR UTILISABLE</b>	145 po
<b>ESSIEUX</b>	2 x 8 000 lb
<b>FREINS</b>	Électriques
<b>PNEUS</b>	ST-215/75R17.5 16 ply
<b>POIDS À VIDE</b>	4 600 lb
<b>CAPACITÉ DE CHARGEMENT</b>	14 250 lb
<b>LONGUEUR TOTALE</b>	255 po
<b>LARGEUR TOTALE</b>	102 po
<b>ÉPAISSEUR FOND ET CÔTÉS</b>	Acier 11 Ga
<b>CAPACITÉ DES RAMPES</b>	10 000 lb
<b>MATÉRIAUX</b>	Acier galvanisé à chaud

