

MODÈLE RDG-82X144, 14K

LES CARACTÉRISTIQUES N&N



Les remorques à benne N&N possèdent plusieurs caractéristiques et avantages tels que la présence de la galvanisation et la présence d'un cylindre télescopique au-devant du dompeur. Elles se distinguent par la variété d'options que nous pouvons ajouter. Du moteur à essence Honda au grillage et dévidoir en aluminium, nos options vous permettent d'obtenir une remorque qui répondra parfaitement à vos attentes.

DESCRIPTION STANDARD

- Essieux galvanisés
- Connecteur thermo-rétractable
- Amortisseur en HMV entre le châssis et la boîte
- Chargeur intelligent (1.5 A)
- Fil de branchement souple à basse température
- Cylindre télescopique 3 stages, 7T
- Protecteur de toile en aluminium
- Rampes 72 po galvanisées dans tiroirs
- Portes arrière double action
- Attache ajustable (Boule, King Pin)
- Suspension à glissière
- Châssis en tube 2 x 6 x 1/4
- Support des ressorts renforcé
- Pieds stabilisateurs
- Équerre à madrier
- Lumière LED
- Pneus radiaux sur jantes galvanisées
- Ailerons en acier strié 14 Ga
- Travers de plancher au 16 po C/C
- 2 vérins 12 000 lb « drop leg »
- 4 x anneaux d'arrimage soudé
- Toile avec rouleau
- Hauteur des côtés de 23 po

FICHE TECHNIQUE

LARGEUR UTILISABLE	82 po
LONGUEUR UTILISABLE	145 po
ESSIEUX	2 x 7 000 lb
FREINS	Électriques
PNEUS	ST-235/80R16 10 ply
POIDS À VIDE	4 500 lb
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	11 875 lb
LONGUEUR TOTALE	255 po
LARGEUR TOTALE	102 po
ÉPAISSEUR FOND ET CÔTÉS	Acier 11 Ga
CAPACITÉ DES RAMPES	10 000 lb
MATÉRIAUX	Acier galvanisé à chaud

