

MODÈLE RDG-82X168, 21K

LES CARACTÉRISTIQUES N&N



Les remorques à benne N&N possèdent plusieurs caractéristiques et avantages tels que la présence de la galvanisation et la présence d'un cylindre télescopique au-devant du dompeur. Elles se distinguent par la variété d'options que nous pouvons ajouter. Du moteur à essence Honda au grillage et dévidoir en aluminium, nos options vous permettent d'obtenir une remorque qui répondra parfaitement à vos attentes.

DESCRIPTION STANDARD

- Essieux galvanisés
- Connecteur thermo-rétractable
- Amortisseur en HMV entre le châssis et la boîte
- Chargeur intelligent (1.5 A)
- Fil de branchement souple à basse température
- Cylindre télescopique 3 stages, 12T
- Protecteur de toile en aluminium
- Rampes 72 po galvanisées dans tiroirs
- Portes arrière double action
- Attache ajustable (Boule, King Pin)
- Suspension à glissière
- Châssis en tube 2 x 6 x 1/4
- Support des ressorts renforcé
- Pieds stabilisateurs
- Équerre à madrier
- Lumière LED
- Pneus radiaux sur jantes galvanisées
- Ailerons en acier strié 14 Ga
- Travers de plancher au 16 po C/C
- 2 vérins 12 000 lb « drop leg »
- 4 x anneaux d'arrimage soudé
- Toile avec rouleau
- Hauteur des côtés de 23 po

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| LARGEUR UTILISABLE | 82 po |
| LONGUEUR UTILISABLE | 168 po |
| ESSIEUX | 3 x 7 000 lb |
| FREINS | Électriques |
| PNEUS | ST-235/80R16 10 ply |
| POIDS À VIDE | 4 900 lb |
| CAPACITÉ DE CHARGEMENT | 20 000 lb |
| LONGUEUR TOTALE | 278 po |
| LARGEUR TOTALE | 102 po |
| ÉPAISSEUR FOND ET CÔTÉS | Acier 11 Ga |
| CAPACITÉ DES RAMPES | 10 000 lb |
| MATÉRIAUX | Acier galvanisé à chaud |

