

# MODÈLE RHI225G20K



## LES CARACTÉRISTIQUES N&N

Pour ces fois où vous avez besoin de transporter de grandes quantités de matériel ou des équipements imposants, voici notre remorque de capacité industrielle. Robuste, parfaitement adaptée à vos exigences, la remorque Rhinos s'attache à votre timon vous permettant ainsi de libérer tout l'espace dans la boîte de votre camion.

## DESCRIPTION

- Frame H-beam 12 po @ 19 lb/pi
- Main Pintle
- Coffre avant
- Lumières DEL
- Rampe *flip over* 40 po avec *Easy Lift System*
- Descente arrière de 5 pi
- Choix de pneus dual 235-80R16 ou pneus simples 245-70R17,5
- Plancher de madriers en pruche 2 x 8
- Travers de plancher au 16 po C/C
- 2 vérins 12k *drop leg*
- Essieux FRAMECO HD 10 000 lb, freins 4" X 12 1/4"
- Flat de côté avec pochette pour arrimage
- Winch track
- Hauteur de plancher à 37 po

## FICHE TECHNIQUE

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LARGEUR UTILISABLE</b>     | 97 1/2"                                              |
| <b>LONGUEUR UTILISABLE</b>    | 331 1/2"                                             |
| <b>ESSIEUX</b>                | 2 x 10 000 lb (électriques)                          |
| <b>FREINS</b>                 | Électriques                                          |
| <b>PNEUS</b>                  | Pneus dual 235-80R16<br>ou pneus simples 245-70R17,5 |
| <b>POIDS À VIDE</b>           | 6 750 lb                                             |
| <b>CAPACITÉ DE CHARGEMENT</b> | 16 563 lb                                            |
| <b>LONGUEUR TOTALE</b>        | 384"                                                 |
| <b>LARGEUR TOTALE</b>         | 102"                                                 |
| <b>PLANCHER</b>               | Madriers en pruche 2 x 8                             |
| <b>RAMPE</b>                  | <i>Flip over</i> 40 po avec <i>Easy Lift System</i>  |
| <b>FINITION</b>               | Galvanisée à chaud                                   |

