

MODÈLE RHI275G20K



LES CARACTÉRISTIQUES N&N

Pour ces fois où vous avez besoin de transporter de grandes quantités de matériel ou des équipements imposants, voici notre remorque de capacité industrielle. Robuste, parfaitement adaptée à vos exigences, la remorque Rhinos s'attache à votre timon vous permettant ainsi de libérer tout l'espace dans la boîte de votre camion.

DESCRIPTION

- Frame H-beam 12 po @ 19 lb/pi
- Main Pintle
- Coffre avant
- Lumières DEL
- Rampe *flip over* 40 po avec *Easy Lift System*
- Descente arrière de 5 pi
- Choix de pneus dual 235-80R16 ou pneus simples 245-70R17,5
- Plancher de madriers en pruche 2 x 8
- Travers de plancher au 16 po C/C
- 2 vérins 12k *drop leg*
- Essieux FRAMECO HD 10 000 lb, freins 4" X 12 1/4"
- Flat de côté avec pochette pour arrimage
- Winch track
- Hauteur de plancher à 37 po

FICHE TECHNIQUE

LARGEUR UTILISABLE	97 1/2"
LONGUEUR UTILISABLE	391 1/2"
ESSIEUX	2 x 10 000 lb (électriques)
FREINS	Électriques
PNEUS	Pneus dual 235-80R16 ou pneus simples 245-70R17,5
POIDS À VIDE	8 000 lb
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	15 000 lb
LONGUEUR TOTALE	444"
LARGEUR TOTALE	102"
PLANCHER	Madriers en pruche 2 x 8
RAMPE	<i>Flip over</i> 40 po avec <i>Easy Lift System</i>
FINITION	Galvanisée à chaud

