

MODÈLE 21K - RHIJR204G21K



CARACTÉRISTIQUES

Pour ces fois où vous avez besoin de transporter de grandes quantités de matériel ou des équipements imposants, voici notre remorque de capacité industrielle.

Robuste, parfaitement adaptée à vos exigences, la plateforme Rhino Junior s'attache à votre timon vous permettant ainsi de libérer tout espace dans la boîte de votre camion.

DESCRIPTION

- Structure en acier et poutres en H de 8" de haut (H-beam)
- Choix de boule 2-5/16" ou anneau pour attelage
- Hauteur du plancher à 36"
- Descente arrière de 4' avec rampes debout de 5' de série
- En option, descente 5' et rampes «Flip Over» 40" avec système «Easy Lift»
- Coffre en aluminium à l'avant
- Vérin 12 000 lb à manivelle de série
- Travers de plancher au 16" C/C
- Plancher de madriers en pruche de 2" x 8'
- Essieux 7 000 lbs avec freins électriques
- Barre latérale avec pochette pour arrimage
- Lumières DEL
- Winch track côté conducteur
- Galvanisation à chaud
- Marchepied latéral repliable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LARGEUR UTILISABLE	97-1/2"
LONGUEUR UTILISABLE	20' Plancher + 4' Descente
ESSIEUX	3 x 7000 lb
FREINS	Électriques
PNEUS	Pneus 235-80R16, 10 plis , 80 psi
POIDS À VIDE	4 700 lb
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	17 930 lb
LONGUEUR HORS TOUT	398"
LARGEUR HORS TOUT	102"
PLANCHER	Madriers en pruche 2" x 8'
RAMPE	Rampe debout grillagé HD (cap. 14000 lb)
FINITION	Galvanisée à chaud

