

# MODÈLE 14K - RHIJR224G14K



## CARACTÉRISTIQUES

Pour ces fois où vous avez besoin de transporter de grandes quantités de matériel ou des équipements imposants, voici notre remorque de capacité industrielle.

Robuste, parfaitement adaptée à vos exigences, la plateforme Rhino Junior s'attache à votre timon vous permettant ainsi de libérer tout espace dans la boîte de votre camion.

## DESCRIPTION

- Structure en acier et poutres en H de 8" de haut (H-beam)
- Choix de boule 2-5/16" ou anneau pour attelage
- Hauteur du plancher à 36"
- Descente arrière de 4' avec rampes debout de 5' de série
- En option, descente 5' et rampes «Flip Over» 40" avec système «Easy Lift»
- Coffre en aluminium à l'avant
- Vérin 12 000 lb à manivelle de série
- Travers de plancher au 16" C/C
- Plancher de madriers en pruche de 2" x 8'
- Essieux 7 000 lbs avec freins électriques
- Barre latérale avec pochette pour arrimage
- Lumières DEL
- Winch track côté conducteur
- Galvanisation à chaud
- Marchepied latéral repliable

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>LARGEUR UTILISABLE</b>	97-1/2"
<b>LONGUEUR UTILISABLE</b>	22' Plancher + 4' Descente
<b>ESSIEUX</b>	2 x 7000 lb
<b>FREINS</b>	Électriques
<b>PNEUS</b>	Pneus 235-80R16, 10 plis , 80 PSI
<b>POIDS À VIDE</b>	4 800 lb
<b>CAPACITÉ DE CHARGEMENT</b>	10 120 lb
<b>LONGUEUR HORS TOUT</b>	372"
<b>LARGEUR HORS TOUT</b>	102"
<b>PLANCHER</b>	Madriers en pruche 2" x 8'
<b>RAMPE</b>	Rampe debout grillagé HD (cap. 14000 lb)
<b>FINITION</b>	Galvanisée à chaud

