

# MODÈLE 24K - RHIMAX225G24K



## CARACTÉRISTIQUES

Pour ces fois où vous avez besoin de transporter de grandes quantités de matériel ou des équipements imposants, voici notre remorque de capacité industrielle.

Robuste, parfaitement adaptée à vos exigences, la plateforme Rhino Junior s'attache à votre timon vous permettant ainsi de libérer tout espace dans la boîte de votre camion.

## DESCRIPTION

- Structure en acier et poutres en H de 12" de haut (H-beam)
- Main "Pintle"
- Hauteur du plancher à 37"
- Descente arrière de 5'
- Rampes «Flip Over» 40" avec système «Easy Lift»
- Coffre en aluminium dans la pôle
- Lumières DEL + Lumières de chargement
- Travers de plancher au 16" C/C
- Plancher de madriers en pruche de 2" x 8"
- Essieux 12 000 lbs avec freins électriques
- 2 x Vérins 12k "Drop leg" 2 vitesses
- Pneus 235/80R16 14 plis, 110 psi
- Suspension à glissière 3"
- Galvanisation à chaud
- Winch track (Rail) Côté conducteur

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>LARGEUR UTILISABLE</b>	97-1/2"
<b>LONGUEUR UTILISABLE</b>	22' Plancher + 5' Descente
<b>ESSIEUX</b>	2 x 12 000 lb (électriques)
<b>FREINS</b>	Électriques
<b>PNEUS</b>	Pneus 235/80R16 14 plis, 110 psi
<b>POIDS À VIDE</b>	8 500 lb
<b>CAPACITÉ DE CHARGEMENT</b>	17 900 lb
<b>LONGUEUR HORS TOUT</b>	384"
<b>LARGEUR HORS TOUT</b>	102"
<b>PLANCHER</b>	Madriers en pruche 2" x 8"
<b>RAMPE</b>	Flip over 40" avec Easy Lift System
<b>FINITION</b>	Galvanisée à chaud

