

MODÈLE 24K - RHIMAX255G24K



CARACTÉRISTIQUES

Pour ces fois où vous avez besoin de transporter de grandes quantités de matériel ou des équipements imposants, voici notre remorque de capacité industrielle.

Robuste, parfaitement adaptée à vos exigences, la plateforme Rhino Junior s'attache à votre timon vous permettant ainsi de libérer tout espace dans la boîte de votre camion.

DESCRIPTION

- Structure en acier et poutres en H de 12" de haut (H-beam)
- Main "Pintle"
- Hauteur du plancher à 37"
- Descente arrière de 5'
- Rampes «Flip Over» 40" avec système «Easy Lift»
- Coffre en aluminium dans la pôle
- Lumières DEL + Lumières de chargement
- Travers de plancher au 16" C/C
- Plancher de madriers en pruche de 2" x 8"
- Essieux 12 000 lbs avec freins électriques
- 2 x Vérins 12k "Drop leg" 2 vitesses
- Pneus 235/80R16 14 plis, 110 psi
- Suspension à glissière 3"
- Galvanisation à chaud
- Winch track (Rail) Côté conducteur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| LARGEUR UTILISABLE | 97-1/2" |
| LONGUEUR UTILISABLE | 25' Plancher + 5' Descente |
| ESSIEUX | 2 x 12 000 lb (électriques) |
| FREINS | Électriques |
| PNEUS | Pneus 235/80R16 14 plis, 110 psi |
| POIDS À VIDE | 9 450 lb |
| CAPACITÉ DE CHARGEMENT | 16 950 lb |
| LONGUEUR HORS TOUT | 420" |
| LARGEUR HORS TOUT | 102" |
| PLANCHER | Madriers en pruche 2" x 8" |
| RAMPE | Flip over 40" avec Easy Lift System |
| FINITION | Galvanisée à chaud |

