

MODÈLE 30K - RHIMAX275G30K



CARACTÉRISTIQUES

Pour ces fois où vous avez besoin de transporter de grandes quantités de matériel ou des équipements imposants, voici notre remorque de capacité industrielle.

Robuste, parfaitement adaptée à vos exigences, la plateforme Rhino Junior s'attache à votre timon vous permettant ainsi de libérer tout espace dans la boîte de votre camion.

DESCRIPTION

- Structure en acier et poutres en H de 12" de haut (H-beam)
- Main "Pintle"
- Hauteur du plancher à 37"
- Descente arrière de 5'
- Rampes «Flip Over» 40" avec système «Easy Lift»
- Coffre en aluminium dans la pôle
- Lumières DEL + Lumières de chargement
- Travers de plancher au 12" C/C
- Plancher de madriers en pruche de 2" x 8"
- Essieux 15 000 lbs avec freins électriques
- 2 x Vérins 12k "Drop leg" 2 vitesses
- Pneus 215/75R17,5 16 Plis, 125 psi
- Suspension à glissière 3"
- Galvanisation à chaud
- Winch track (Rail) Côté conducteur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LARGEUR UTILISABLE	97-1/2"
LONGUEUR UTILISABLE	27' Plancher + 5' Descente
ESSIEUX	2 x 15 000 lb (électriques)
FREINS	Électriques
PNEUS	Pneus 215/75R17,5 16 Plis, 125 psi
POIDS À VIDE	10 000 lb
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	23 000 lb
LONGUEUR HORS TOUT	444"
LARGEUR HORS TOUT	102"
PLANCHER	Madriers en pruche 2" x 8"
RAMPE	Flip over 40" avec Easy Lift System
FINITION	Galvanisée à chaud

