

MODÈLE SEKC5-82216G10K



LES CARACTÉRISTIQUES N&N

Robuste, multifonctionnelle et spacieuse, la remorque à plateforme Sekoia est la compagne de route idéale. Près du sol, légère, robuste et compacte, elle offre une grande capacité de chargement et de multiples options de personnalisation. C'est le VUS des remorques, pratique et adaptée pour tous.

DESCRIPTION

- Structure soudée en entier
- Essieux 5 200 lb galvanisés
- Pneus radiaux, 225-75R15 8 ply
- Split gate arrière 48" de haut (capacité 4 500 lb)
- Lame ressort type « slipper »
- Pieds stabilisateurs arrière
- Hauteur des côtés 12 po
- Pole en Channel 6"
- Châssis en channel 5 po
- Travers de plancher en Channel 3" au 16 po C/C
- Plancher de madriers en pruche 2 x 8
- Lumières DEL
- Filage protégé dans le châssis
- Main 2 5/16 po
- Vérin 7 000 lb drop leg
- Hauteur du plancher à 23 po

FICHE TECHNIQUE

LARGEUR UTILISABLE	82"
LONGUEUR UTILISABLE	216"
ESSIEUX	2 x 5 200 lb (électriques)
FREINS	Électriques
PNEUS	Pneus radiaux, 225-75R15 8 ply
POIDS À VIDE	2 100 lb
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	8 470 lb
LONGUEUR TOTALE	274"
LARGEUR TOTALE	102"
PLANCHER	Madriers en pruche 2 x 8
RAMPE	4 500 lb
FINITION	Galvanisée à chaud

