

MODÈLE SHIELD20G16K



LES CARACTÉRISTIQUES N&N

Pour ces fois où vous devez transporter tout genre d'équipement, nous avons une remorque conçue pour vos ambitions. Voici la Shield, notre nouvelle remorque à capacité de chargement accrue qui est parfaite pour les entrepreneurs.

Elle est idéale pour transporter une vaste gamme d'équipement de 6 tonnes et moins sans avoir peur d'une surcharge.

DESCRIPTION

- 8 anneaux d'arrimage
- Plancher de pruche 2 pi x 8 pi
- Coffre avant dans la pole
- Châssis en *H-beam* 8 po
- Rampes HD grillagées avec appui au sol ajustable
- Rampes assistées par ressort
- Travers de plancher tous les 16 po C/C
- 82 po entre les ailes
- Filage scellé Voltflex pour température froide
- Lumières DEL
- Lame de ressort de type *slipper*
- Descente arrière de 24 po
- Vérin 12 000 lb *drop leg*
- Pochette d'ancrage de côté
- Hauteur du plancher à 23 po
- Pneus HD 16 plis 215-75R17.5
- Main d'attache DEMCO 21 000 LB haut de gamme
- Essieux 8 000 LB galvanisés surbaissés 4 po

FICHE TECHNIQUE

LARGEUR UTILISABLE	82 po
LONGUEUR UTILISABLE	240 po
ESSIEUX	2 x 8 000 lb
FREINS	Électriques
PNEUS	Pneus ST-215-75R17.5 16 plis
POIDS À VIDE	4 320 lb
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	12 850 lb
LONGUEUR TOTALE	316 po
LARGEUR TOTALE	102 po
PLANCHER	Madriers de pruche 2 pi x 8 pi
RAMPE	15 000 lb
FINITION	Acier galvanisé à chaud

