

MODÈLE TD-18, 10K



LES CARACTÉRISTIQUES N&N

La remorque de transport d'équipement Tilt Deck Series met enfin un terme à la manipulation de lourdes et encombrantes rampes de chargement. Ses caractéristiques de série et optionnelles, alliées à un système hydraulique performant, vous rendront la vie plus facile.

DESCRIPTION STANDARD

- Essieux galvanisés
- Connecteur thermo-rétractable
- Fil de branchement souple à basse température
- Main ajustable 5 positions
- Suspension à glissière
- Châssis en « channel », 6 po
- Lumière LED
- Cylindre hydraulique 14K power-up
- Pneus radiaux sur jantes galvanisées
- Hauteur du plancher à 24 po
- Vérin 12 000 lb « drop leg »
- **Pochette d'ancrage avec flat bar**
- **4 anneaux d'arrimage soudés**
- **Plaque pour recevoir treuil électrique**
- **Coffre aluminium (unité hydraulique)**
- **Chargeur à batterie intelligent (1.5 A)**
- Traverse de plancher au 16 po C/C

FICHE TECHNIQUE

LARGEUR UTILISABLE	80 po
LONGUEUR UTILISABLE	218 po
ESSIEUX	2 x 5 200 lb, surbaissé de 4 po
FREINS	Électrique
PNEUS	ST-225/75R15 8 ply
POIDS À VIDE	3 400 lb
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	7 040 lb
LONGUEUR TOTALE	288 po
LARGEUR TOTALE	102 po
PLANCHER	Madrier de pruche 2 x 8
CYLINDRE	14 000 lb « power up, gravity down »
MATÉRIAUX	Acier galvanisé à chaud

