

# MODÈLE TD-18, 10K



## LES CARACTÉRISTIQUES N&N

La remorque de transport d'équipement Tilt Deck Series met enfin un terme à la manipulation de lourdes et encombrantes rampes de chargement. Ses caractéristiques de série et optionnelles, alliées à un système hydraulique performant, vous rendront la vie plus facile.

## DESCRIPTION STANDARD

- Essieux galvanisés
- Connecteur thermo-rétractable
- Fil de branchement souple à basse température
- Main ajustable 5 positions
- Suspension à glissière
- Châssis en « channel », 6 po
- Lumière LED
- Cylindre hydraulique 14K power-up
- Pneus radiaux sur jantes galvanisées
- Hauteur du plancher à 24 po
- Vérin 12 000 lb « drop leg »
- **Pochette d'ancrage avec flat bar**
- **4 anneaux d'arrimage soudés**
- **Plaque pour recevoir treuil électrique**
- **Coffre aluminium (unité hydraulique)**
- **Chargeur à batterie intelligent (1.5 A)**
- Traverse de plancher au 16 po C/C

## FICHE TECHNIQUE

<b>LARGEUR UTILISABLE</b>	80 po
<b>LONGUEUR UTILISABLE</b>	218 po
<b>ESSIEUX</b>	2 x 5 200 lb, surbaissé de 4 po
<b>FREINS</b>	Électrique
<b>PNEUS</b>	ST-225/75R15 8 ply
<b>POIDS À VIDE</b>	3 400 lb
<b>CAPACITÉ DE CHARGEMENT</b>	7 040 lb
<b>LONGUEUR TOTALE</b>	288 po
<b>LARGEUR TOTALE</b>	102 po
<b>PLANCHER</b>	Madrier de pruche 2 x 8
<b>CYLINDRE</b>	14 000 lb « power up, gravity down »
<b>MATÉRIAUX</b>	Acier galvanisé à chaud

