

# MODÈLE TD-18, 14K



## LES CARACTÉRISTIQUES N&N

La remorque de transport d'équipement Tilt Deck Series met enfin un terme à la manipulation de lourdes et encombrantes rampes de chargement. Ses caractéristiques de série et optionnelles, alliées à un système hydraulique performant, vous rendront la vie plus facile.

## DESCRIPTION STANDARD

- Essieux galvanisés
- Connecteur thermo-rétractable
- Fil de branchement souple à basse température
- Main ajustable 5 positions
- Suspension à glissière
- Châssis en « channel », 6 po
- Lumière LED
- Cylindre hydraulique 14K power-up
- Pneus radiaux sur jantes galvanisées
- Hauteur du plancher à 24 po
- Vérin 12 000 lb « drop leg »
- **Pochette d'ancrage avec flat bar**
- **4 anneaux d'arrimage soudés**
- **Plaque pour recevoir treuil électrique**
- **Coffre aluminium (unité hydraulique)**
- **Chargeur à batterie intelligent (1.5 A)**
- Traverse de plancher au 16 po C/C

## FICHE TECHNIQUE

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>LARGEUR UTILISABLE</b>     | 80 po                                |
| <b>LONGUEUR UTILISABLE</b>    | 218 po                               |
| <b>ESSIEUX</b>                | 2 x 7 000 lb, surbaissé de 4 po      |
| <b>FREINS</b>                 | Électrique                           |
| <b>PNEUS</b>                  | ST-235/85R16 10 ply                  |
| <b>POIDS À VIDE</b>           | 3 400 lb                             |
| <b>CAPACITÉ DE CHARGEMENT</b> | 11 660 lb                            |
| <b>LONGUEUR TOTALE</b>        | 288 po                               |
| <b>LARGEUR TOTALE</b>         | 102 po                               |
| <b>PLANCHER</b>               | Madrier de pruche 2 x 8              |
| <b>CYLINDRE</b>               | 14 000 lb « power up, gravity down » |
| <b>MATÉRIAUX</b>              | Acier galvanisé à chaud              |

